



HOJA TÉCNICA

REF: **72.150**

PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN VIAL "CINCO AROS"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Pintura de secado rápido a base de polímeros acrílicos emulsionados en agua.

CAMPO DE APLICACIÓN

En trabajos de señalización sobre asfalto, pavimentos, cemento, etc.

Se utiliza en obras públicas para señalización de carreteras y calles urbanas.

También para balizas protectoras de hormigón, naves industriales, etc.

El efecto reflexivo se obtendrá al combinarla con **90.010 P. Reflectante** o con **90.012 Perlas Espolvorear**.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 750 ml
- 4 litros
- 10 litros

En los colores:

- 311 Blanco
- 341 Amarillo
- 372 Verde
- 382 Azul

CARACTERÍSTICAS

Peso específico: 1,380 g/cm³ a 20°C

Tiempo de endurecimiento: 1 hora

Estabilidad a 20°C: 6 meses en envase sin abrir

Punto de inflamación: > 63 °C

Rendimiento: 11 m²/litro

Tiempo de secado al tacto: 20 minutos aprox.

Contenido sólido: 60 %



HOJA TÉCNICA

REF: **72.150**

PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN VIAL "CINCO AROS"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

Viscosidad de suministro: pastoso

MODO DE EMPLEO

Se aplica principalmente a rodillo o pistola.

Para la aplicación a brocha se recomienda diluirla un 20% aprox. con agua.

Temperatura mínima de aplicación: +5°C.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Acabado: Mate

Adherencia: muy buena.

Resistencia al desgaste: buena.