



HOJA TÉCNICA

REF: **73.025**

PINTURA SINTÉTICA "MUNDIAL" MATE

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Pintura sintética de acabado mate.

CAMPO DE APLICACIÓN

Puede aplicarse sobre madera, hierro y diversas superficies, con la imprimación adecuada.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros

CARACTERÍSTICAS

Color: Blanco

Peso específico: 1,150 g/cm³ a 20°C

Estabilidad a 20°C: más de 1 año en envase sin abrir

Punto de inflamación: > 21 °C

Rendimiento: 8 m²/litro

Tiempo de secado al tacto: 3-4 horas aprox.

Contenido sólido: 65 %

Viscosidad de suministro: DIN-6/30 seg a 20°C



HOJA TÉCNICA

REF: **73.025**

PINTURA SINTÉTICA "MUNDIAL" MATE

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

MODO DE EMPLEO

Se aplica a brocha o pincel. También puede aplicarse a pistola.

Para la dilución puede usarse **20.300 Diluyente "Go-Gay"**, **20.001 Esencia de Trementina** o bien **20.402 Diluyente "Imperial" Desodorizado**.

Capas de fondo para superficies de:

- Acero: **53.043 Imprimación Antioxidante "Real"**
- Metales ligeros: **58.150 Etch Primer Gris Claro**
- Madera: **53.300 Selladora "Go-Gay"**
- Minerales (yeso, cemento, piedra, ...): **58.900 Polymerisat "Cinco Aros"**
- Pinturas viejas: **53.300 Selladora "Go-Gay"**

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Acabado: mate.

Adherencia: buena.

OBSERVACIONES

Las características mencionadas son datos promedio.