



HOJA TÉCNICA

REF: **75.300**

PINTURA SEÑALIZACIÓN MATE

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Pintura de secado rápido a base de resina de clorocaucho.

CAMPO DE APLICACIÓN

En trabajos de señalización sobre asfalto, pavimentos, cemento, etc.

Se utiliza en obras públicas para señalización de carreteras, calles, vallas protectoras, naves industriales, etc.

El efecto reflexivo se obtendrá al combinarla con **90.010 P. Reflectante** o con **90.012 Perlas Espolvorear**.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 750 ml
- 4 litros

En los colores:

- 1 Blanco
- 350 Rojo
- 341 Amarillo

CARACTERÍSTICAS

Peso específico: 1,530 g/cm³ a 20°C

Tiempo de endurecimiento: 1 hora

Estabilidad a 20°C: 6 meses en envase sin abrir

Punto de inflamación: < 21 °C

Rendimiento: 15 m²/litro

Tiempo de secado al tacto: 20-25 minutos

Contenido sólido: 70 %



HOJA TÉCNICA

REF: **75.300**

PINTURA SEÑALIZACIÓN MATE

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

Viscosidad de suministro: DIN-6/30 seg a 20°C

MODO DE EMPLEO

Se aplica principalmente a pistola.

En caso de diluir para la aplicación a pistola se aconseja **20.084 Diluyente para Pintura de Señalización.**

Para la aplicación a brocha se recomienda diluirla un 20% aprox. con **20.060 Diluyente Retardante.**

Temperatura mínima de aplicación: +5°C.

Humedad relativa máxima para aplicar: 80%.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Acabado: Mate.

Adherencia: Muy buena.

Resistencia al desgaste: Buena.