HOJA TÉCNICA

REF: **78.330**

"BEL-PLAST" PINTURA PLÁSTICA BLANCA MATE

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica de altas prestaciones para decoración de interiores, de fácil extensibilidad y buen poder cubriente.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para el pintado de paredes y techos en interiores.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 750 ml
- 4 litros
- 10 litros

CARACTERÍSTICAS

Color:	Blanco
Peso específico:	1,350 g/cm³ a 20ºC
Estabilidad a 20ºC:	más de 1 año en envase sin abrir
Punto de inflamación:	> 55 ºC
Rendimiento:	9 m²/litro
Tiempo de secado al tacto:	20 minutos aprox.
Contenido sólido:	50 %
Tiempo de secado total:	2-3 horas
Viscosidad de suministro:	pastoso

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.

HOJA TÉCNICA

REF: **78.330**

"BEL-PLAST" PINTURA PLÁSTICA BLANCA MATE

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

MODO DE EMPLEO

De fácil aplicación a rodillo o a brocha. Se maneja con facilidad extendiéndose por la superficie sin gotear, debido a su tixotropía.

Se aplica sin diluir, aunque puede diluirse con agua.

Repintable: Puede darse una segunda capa a la 1-2 horas de aplicado.

Sobre superficies de yeso o porosas se recomienda aplicar una capa de **58.900 Polymerisat "Cinco Aros"** para obtener una perfecta adherencia y reducir el consumo de pintura.

Para la obtención de tonos medios o pastel puede colorearse con **84.100 Tono Plast "Cinco Aros"** hasta conseguir la tonalidad deseada.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Acabado: Mate.

Cubrición: Buena.

Lavable.

Una vez seca la película, puede lavarse con un paño húmedo.

OBSERVACIONES

No presenta olor, por lo que se podrá utilizar el espacio inmediatamente.

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.