HOJA TÉCNICA

REF: **91.093**

SECANTE LÍQUIDO EXTRA "SOL Y TIERRA"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Secante a base de sales solubles.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para pinturas que sequen por oxidación.

El Secante líquido extra "Sol y Tierra" proporciona mayor secatividad a los barnices grasos, a las pinturas al aceite y a los esmaltes sintéticos.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 1/4 litro
- 1/2 litro
- 1 litro
- 5 litros

CARACTERÍSTICAS

Peso específico:	0,940 g/cm³ a 20ºC
Estabilidad a 20ºC:	más de 1 año en envase sin abrir
Punto de inflamación:	39 ºC
Contenido sólido:	45 %
Viscosidad de suministro:	DIN-4/13 seg a 20ºC

MODO DE EMPLEO

A las pinturas grasas cuyo secado sea muy lento podrá añadirse de 15 a 30 ml de

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.

HOJA TÉCNICA

REF: **91.093**

SECANTE LÍQUIDO EXTRA "SOL Y TIERRA"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

este secante por litro de pintura.

Puede diluirse con **20.300 Diluente "Go-Gay"** o **20.001 Esencia de Trementina**.

OBSERVACIONES

El Secante Líquido "Sol y Tierra" no deberá mezclarse nunca con otros secantes, de lo contrario podría producirse una coagulación.

En pinturas blancas es preferible emplear **91.092 Secante líquido concentrado "Sol y Tierra" especial para blancos**.

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.