HOJA TÉCNICA

REF: **98.100**

MONGAY-LÁTEX "CINCO AROS"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Homopolímero en dispersión acuosa.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para reforzar las pinturas a la cola, en polvo, y las pinturas plásticas económicas.

Como barniz de acabado sobre pinturas plásticas.

Para la preparación de pinturas plásticas satinadas y mates.

Como imprimación de paredes o bien como capa de acabado dando brillo.

Para la aplicación de estucos.

En cuadros tridimensionales.

Para el barnizado de papeles pintados.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 125 ml
- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros
- 10 litros

CARACTERÍSTICAS

Peso específico:	1,040 g/cm³ a 20ºC
Estabilidad a 20ºC:	1 año en envase sin abrir
Punto de inflamación:	> 55 ºC

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.

HOJA TÉCNICA

REF: **98.100**

MONGAY-LÁTEX "CINCO AROS"

MONGAY, S.A. Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

Rendimiento:	13 m²/litro
Tiempo de secado al tacto:	15 minutos
Contenido sólido:	40 %
Viscosidad de suministro:	pastoso

MODO DE EMPLEO

Se aplica a pincel o rodillo.

Puede diluirse con agua en todas proporciones.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Acabado: Transparente y brillante.

Adherencia: Buena.

Elasticidad: Buena.

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.