# *HOJA TÉCNICA*

REF: **99.200**

## HIDROFUGANTE "REAL"

**MONGAY, S.A.** Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

## DESCRIPCIÓN

Producto que aplicado sobre los materiales de construcción actúa como repelente del agua manteniendo la porosidad del material.

## CAMPO DE APLICACIÓN

Es un eficaz agente protector de las construcciones contra los daños que causa la intemperie, como son la humedad, manchas de agua, eflorescencias, ataque de hongos, musgos y daños producidos por las heladas.

Como impregnación de paredes exteriores:

Se emplea principalmente sobre yeso, tobas, revoques, ladrillos, tejas, piedra artificial y sobre materiales absorbentes en general. Como protector de fachadas y obras vistas al exterior, en ambientes húmedos y al lado del mar.

Como protector de fachadas y obras vistas al exterior, en ambientes húmedos y al lado del mar.

Como aditivo hidrofugante en morteros y revoques:

Incorporado a mezclas de revoque o mortero hace que éstos se vuelvan hidrófugos, acelerando su fraguado y proporcionando una mayor resistencia a la abrasión.

## PRESENTACIÓN

**En envases de:**

- 1/2 litro
- 1 litro
- 5 litros

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.

# *HOJA TÉCNICA*

REF: **99.200**

## HIDROFUGANTE "REAL"

**MONGAY, S.A.** Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **Color:** | Incoloro, algo turbio |
| **Peso específico:** | 1,060 g/cm³ a 20ºC |
| **Estabilidad a 20ºC:** | más de 1 año en envase sin abrir |
| **pH:** | 12 |
| **Punto de inflamación:** | no inflamable |
| **Rendimiento:** | 5 m²/litro |
| **Tiempo de secado:** | 30 minutos |
| **Contenido sólido:** | 10 % |
| **Viscosidad de suministro:** | DIN-4 / 11 seg a 20ºC |

## MODO DE EMPLEO

Se aplica a brocha, por inmersión o como aditivo.

Se presenta en forma de solución, lista para su empleo. Procúrese que el producto impregne toda la superficie sin dejar zonas libres.

En casos de humedad y moho, es conveniente aplicarlo una vez la superficie esté lo más limpia posible. A continuación aplíquense 2 manos de Hidrofugante "Real".

Incorporado como aditivo el Hidrofugante "Real" deberá mezclarse muy a fondo, en proporción de un 10% aprox., con los componentes sólidos de revoque o mortero.

Tras su ulterior aplicación resultarán capas de revoque o mortero que serán repelentes al agua en todo su espesor.

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.

# *HOJA TÉCNICA*

REF: **99.200**

## HIDROFUGANTE "REAL"

**MONGAY, S.A.** Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923 mongay@mongay.net www.mongay.net

## PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

El Hidrofugante "Real" una vez aplicado sobre la superficie del material de construcción o como aditivo en el mortero, lo impregna de modo que el material conserva su porosidad ("respira") impidiendo que sea mojado por el agua que resbalará por su superficie.

Tiempo para la hidrofugación: 48 horas.

## OBSERVACIONES

Téngase las precauciones usuales de todo tipo de productos cáusticos.

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.